

NANO 410



Designed in partnership with:



Altezza minima 75 mm (3").

Il sollevatore più basso al mondo!

Il solo e l'unico con dispositivo di sicurezza idraulica!

Minimum height 75 mm (3").

The lowest motorbike lift in the world!

The one and only with hydraulic safety device!



EN410PGE SOLLEVATORE NANO 410

NANO 410 LIFT

Caratteristiche tecniche

- Comandi uomo presente, 24V
- Sicurezze elettriche
- Sicurezze idrauliche
- Portata 400kg
- Alimentazione Elettrica 220V 1ph
- Adatto per essere installato a pavimento o a scomparsa
- Completo di tubazioni idrauliche lung. 2 mt premontate per installazione centralina
- Base e leve allargate
- Uscita tubi anteriore

Dotazioni di serie

- 2 vaschette porta utensili laterali
- Rampa di salita a scomparsa
- Fermaruota
- Carter per protezione tubazioni
- Estensione frontale
- Estensione laterale
- Rampa larga

Technical Features

- "Dead man" controls 24V
- Electrical safety devices
- Hydraulic safety devices
- Capacity 400Kg
- Power Supply 220V 1 ph
- Suitable for recessed installation or on the floor
- Equipped with pre-mounted hydraulic pipes length 2 mt. enabling the installation of the control unit
- Base and levers extended
- Front output pipes

Standard Equipments

- 2 side tools holders
- Retractable run-up ramp
- Front safety bar
- Pipe protection cover
- Front Extension
- Side extension
- Large ramp



Portata Capacity	400 kg
Altezza max Max height	1030 mm
Altezza min Min height	75 mm
Larghezza pianale Platform width	750 mm
Lunghezza pianale Platform length	2300 mm
Larghezza rampa Ramp width	466 mm
Lunghezza rampa Ramp length	298 mm

STANDARD EQUIPMENT



Centralina elettroidraulica in mobiletto esterno
Electro-Hydraulic unit in external cabinet



Estensione laterale
Side extension



Rampa di salita a scomparsa e rampa larga
Retractable ramp and large ramp



Gate removibile 28x50 cm
Removable gate 28x50 cm



Estensione frontale per pianale cm. 65x35
Front Extension cm. 65x35




Due cilindri di sollevamento
Two lifting cylinders

OPTION



Predisposizione per l'integrazione di accessori
Set-up for fitting accessories



ENEF410

Cornice ad incasso
In ground frame



EWCA

Morsa automatica, ideale per sollevatori e anche per il trasporto delle moto nei camion, furgoni e rimorchi. Automatic wheel clamp, ideal for lifts and for the motorcycle transportation in your truck, van or trailer as well.



EIE-LTPNK01

Kit radiocomando
Remote control kit

SAFETY FIRST!



Rendi il tuo sollevatore idoneo alla manutenzione delle moto elettriche
Make your lift suitable for maintenance work on electric motorcycles

GO TO PAGE ► 35

ADD THE ACCESSORIES!



Seleziona gli accessori da aggiungere al sollevatore
Select the accessories you want to add to the lift

GO TO PAGE ► 40