



VARNOSTNI LIST

Oddelek 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

Identifikator izdelka

Trgovska znamka ali oznaka zmesi Bel-Ray Super DOT 4 Brake Fluid

Koda izdelka 99480

Številka SDS 6419

Registracijska številka -

Sinonimi Jih ni.

Datum prve izdaje 20-aprila-2012

Številka verzije 1,1

Datum predelave 20-aprila-2012

Datum zamenjave 16-junija-2010

Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Opredeljene uporabe Ni na voljo.

Odsvetovane uporabe Ni znano.

Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Bel-Ray Europe S.A.
Avenue Louise, 304
Bruxelles-Brussel, B-1050
Belgija
+32 (0) 2 540 84 52
Evropa: +32 (0) 2 201 18 87
Europe Emergency: 112
Bel-Ray Company, Inc.
P.O. Box 526
Farmingdale, NJ 07727
ZDA
+1 732 938 2421
24-urna komunikacijska služba za nevarne materiale (CHEMTREC): 800-424-9300 (USA)
24-urna komunikacijska služba za nevarne materiale (CHEMTREC): +1 703-527-3887 (outside USA - call collect)

Oddelek 2: Ugotovitev nevarnosti

Razvrstitev snovi ali zmesi

Za zmes se je ocenilo in/ali testiralo njene fizične nevarnosti, nevarnosti za zdravje in za okolje in zanjo velja naslednja razvrstitev.

Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EGS ali 1999/45/ES s spremembami

Ta pripravek ne izpolnjuje meril za razvrstitev v skladu z direktivo 1999/45/EGS s spremembami

Razvrstitev po uredbi (ES) št. 1272/2008 s spremembami

Nevarnosti za zdravje

Težka poškodba oči/razdraženje oči

Kategorija 1

Povzroča hude poškodbe oči.

Povzetek nevarnosti

Fizikalne nevarnosti Ni razvrščeno za fizične nevarnosti.

Nevarnosti za zdravje Ni razvrščeno za nevarnosti za zdravje. Vendar pa ima(jo) zmes ali snov(i) zaradi poklicne izpostavljenosti lahko škodljive učinke na zdravje.

Nevarnosti za okolje Ni razvrščeno glede nevarnosti za okolje.

Specifične nevarnosti Ni na voljo.

Glavni simptomi Iritacija oči in sluznic. Posledica je lahko trajna poškodba oči, med drugim tudi slepota. Simptomi lahko vključujejo pekoč občutek, solzenje, pordečitev, otekanje in zamegljen vid.

Elementi etikete

Oznaka v skladu z uredbo (ES) št. 1272/2008 s spremembami

Vsebuje: 2,2'-(octylimino)bisetanol

Ime materiala: Bel-Ray Super DOT 4 Brake Fluid

99480 Žtevilka različice: 1,1 Datum predelave: 20-aprila-2012 Datum tiska: 20-aprila-2012

**Opozorilna beseda**

Nevarno

Previdnostni stavki

Povzroča hude poškodbe oči.

Stavke o nevarnosti**Preprečevanje**

Hraniti zunaj dosega otrok. Pred uporabo preberite etiketo. Ne vdihavajte pare. Nositi zaščito za oči/ obraz.

Odziv

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut.. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljevati izpiranje. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Shranjevanje

Ni na voljo.

Odstranjevanje

Ni na voljo.

Dodatni podatki za nalepko

Ne pride v poštev.

Druge nevarnosti

Ni dodeljen.

Oddelek 3: Sestava/podatki o sestavinah**Zmesi****Splošni podatki**

Kemično ime	%	Št. CAS /št. EC	Št. Registracije REACH	Indeksna št.	Opombe
-------------	---	-----------------	------------------------	--------------	--------

2,2'-(octylimino)bisethanol	3 - < 5	15520-05-5 239-555-0	-	-	
-----------------------------	---------	-------------------------	---	---	--

Razvrstitev:**DSD:** Xn;R22, Xi;R38-41**CLP:** Acute Tox. 4;H302, Skin Irrit. 2;H315, Eye Dam. 1;H318

2,2'-Oksidietanol	1 - < 3	111-46-6 203-872-2	-	603-140-00-6	#
-------------------	---------	-----------------------	---	--------------	---

Razvrstitev:**DSD:** Xn;R22**CLP:** Acute Tox. 4;H302

Druge sestavine pod nivoji, o katerih 90 - 100 se poroča

RPO: Uredba št. 1272/2008.

DSD: Direktiva 67/548/EGS.

#: Ta snov ima mejno(e) vrednost(i) za izpostavljenost na delovnem mestu.

PBT: obstojna, bioakumulativna in strupena snov.

vPvB: zelo obstojna in zelo bioakumulativna snov.

Opombe glede sestave

Ni na voljo.

Oddelek 4: Ukrepi za prvo pomoč**Splošni podatki**

Zagotovite, da se bo zdravstveno osebje zavedalo snovi, ki je ali so vpletene, in da bo storilo varnostne ukrepe, da se pred njimi zavaruje.

Opis ukrepov za prvo pomoč**Prek vdih**

Prenesti na svež zrak. Če se simptomi razvijejo ali trajajo dalj časa, poiščite zdravniško pomoč.

Pri stiku s kožo

Kožo izprati z vodo/prho. Če se iritacija veča ali pa če vztraja, poiščite zdravniško pomoč.

Stik z očmi

Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih prizadeti ima in če to lahko storite brez težav. Še naprej izplakujte. Takoj poklicati zdravnika ali center za kontrolo zastrupljenj.

Po zaužitju

NE izzvati bruhanja. Nezavestni osebi nikoli ne dajati tekočine.

Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Iritacija oči in sluznic. Simptomi lahko vključujejo pekoč občutek, solzenje, pordečitev, otekanje in zamegljen vid. Lahko povzroči začasno slepoto in resno okvaro oči.

Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

V primeru oteženega dihanja, ponesrečencu nudite kisik. Pazite, da bo žrtvi toplo. Žrtev naj bo pod stalnim opazovanjem. Simptomi znajo kasniti.

Oddelek 5: Protipožarni ukrepi**Splošne požarne nevarnosti**

Ni na voljo.

Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje Vodna megla. Pena. Suh kemičen prašek. Oglikov dioksid (CO₂).

Neustrezna sredstva za gašenje Voda. Ne gasiti z vodnim curkom, ker se ogenj tako samo razširi.

Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo Ni na voljo.

Nasvet za gasilce

Posebna zaščitna oprema za gasilce Nosite ustrezno zaščitno opremo.

Posebni postopki za gašenje Ni na voljo.

Oddelek 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Za neizučeno osebje Odstranite odvečno osebje. Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti. Preprečite ljudem dostop do izpusta/razliva in v protivetni smeri od izpusta/razliva. Zagotovite zadostno prezračevanje.

Za reševalce Odstranite odvečno osebje. Uporabljati osebno zaščito, ki jo priporoča točka 8 varnostnega lista.

Okoljevarstveni ukrepi Niso potrebni posebni okoljevarstveni ukrepi.

Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje Velika razlitja ali razsutja: Ustavite tok snovi, če gre brez tveganja. Zaježite razliti material, kjer je to mogoče. Pokrijte s plastično ponjavo, da material zaježite. Absorbirajte z vermikulitom, suhim peskom ali zemljo in prenesite v posode. Ko je izdelek odstranjen, področje sprati z vodo.

Majhna razlitja ali razsutja: Površino koreniti očistiti, da se odstrani ostanke kontaminacije.

Razsutega ali razlitega materiala v ponovno uporabo nikoli ne vračajte v originalnih vsebnikih..

Sklicevanje na druge oddelke Za osebno zaščito glej točko 8 varnostnega lista. Za odstranjevanje odpadkov, glej odsek 13 varnostnega lista.

Oddelek 7: Ravnanje in skladiščenje

Varnostni ukrepi za varno ravnanje Material ne sme priti v kontakt z očmi. Izogibajte se podaljšani izpostavljenosti. Po rokovanju korenito umiti roke.

Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo Hraniti v tesno zaprti posodi.

Posebne končne uporabe Ni na voljo.

Oddelek 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

Parametri nadzora

Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

Austria. MAK List

Komponente	Vrsta	Vrednost
2,2'-Oksidietanol (111-46-6)	Izpostavljenost kratkotrajni vrednosti (STEL)	176 mg/m ³
		40 ppm
	MAK	44 mg/m ³ 10 ppm

Belgija

Za sestavino(e) ni podatkov o mejah izpostavljenosti.

Bulgaria. OELs. Regulation No 13 on protection of workers against risks of exposure to chemical agents at work

Komponente	Vrsta	Vrednost
2,2'-Oksidietanol (111-46-6)	TWA	10 mg/m ³

Ciper

Za sestavino(e) ni podatkov o mejah izpostavljenosti.

Češka Republika

Za sestavino(e) ni podatkov o mejah izpostavljenosti.

Denmark. Exposure Limit Values

Komponente	Vrsta	Vrednost
2,2'-Oksidietanol (111-46-6)	TLV	11 mg/m ³
		2,5 ppm

Estonia. OELs. Occupational Exposure Limits of Hazardous Substances. (Annex of Regulation No. 293 of 18 September 2001)

Komponente	Vrsta	Vrednost
2,2'-Oksidietanol (111-46-6)	Izpostavljenost kratkotrajni vrednosti (STEL)	90 mg/m ³
	TWA	20 ppm 45 mg/m ³ 10 ppm

Finska

Za sestavino(e) ni podatkov o mejah izpostavljenosti.

Francija

Za sestavino(e) ni podatkov o mejah izpostavljenosti.

Germany. DFG MAK List (advisory OELs). Commission for the Investigation of Health Hazards of Chemical Compounds in the Work Area (DFG)

Komponente	Vrsta	Vrednost
2,2'-Oksidietanol (111-46-6)	TWA	44 mg/m ³ 10 ppm

Germany. TRGS 900, Limit Values in the Ambient Air at the Workplace

Komponente	Vrsta	Vrednost
2,2'-Oksidietanol (111-46-6)	AGW	44 mg/m ³ 10 ppm

Grčija

Za sestavino(e) ni podatkov o mejah izpostavljenosti.

Madžarska

Za sestavino(e) ni podatkov o mejah izpostavljenosti.

Iceland. OELs. Regulation 154/1999 on occupational exposure limits

Komponente	Vrsta	Vrednost
2,2'-Oksidietanol (111-46-6)	TWA	11 mg/m ³ 2,5 ppm

Ireland. Occupational Exposure Limits

Komponente	Vrsta	Vrednost
2,2'-Oksidietanol (111-46-6)	TWA	100 mg/m ³ 23 ppm

Italija

Za sestavino(e) ni podatkov o mejah izpostavljenosti.

Latvia. OELs. Occupational exposure limit values of chemical substances in work environment

Komponente	Vrsta	Vrednost
2,2'-Oksidietanol (111-46-6)	TWA	10 mg/m ³

Lithuania. OELs. Limit Values for Chemical Substances, General Requirements (Hygiene Norm HN 23:2007)

Komponente	Vrsta	Vrednost
2,2'-Oksidietanol (111-46-6)	Izpostavljenost kratkotrajni vrednosti (STEL)	90 mg/m ³
	TWA	20 ppm 45 mg/m ³ 10 ppm

Luksemburg

Za sestavino(e) ni podatkov o mejah izpostavljenosti.

Malta

Za sestavino(e) ni podatkov o mejah izpostavljenosti.

Netherlands

Za sestavino(e) ni podatkov o mejah izpostavljenosti.

Norveška

Za sestavino(e) ni podatkov o mejah izpostavljenosti.

Poland. MACs. Minister of Labour and Social Policy Regarding Maximum Allowable Concentrations and Intensities in Working Environment

Komponente	Vrsta	Vrednost	Oblika
2,2'-Oksidietanol (111-46-6)	TWA	10 mg/m ³	Aerosol.

Portugalska

Za sestavino(e) ni podatkov o mejah izpostavljenosti.

Romania. OELs. Protection of workers from exposure to chemical agents at the workplace

Komponente	Vrsta	Vrednost
2,2'-Oksidietanol (111-46-6)	Izpostavljenost kratkotrajni vrednosti (STEL)	800 mg/m3
		184 ppm
	TWA	500 mg/m3 115 ppm

Slovakia. OELs. Decree of the government of the Slovak Republic concerning protection of health in work with chemical agents

Komponente	Vrsta	Vrednost
2,2'-Oksidietanol (111-46-6)	TWA	44 mg/m3 10 ppm
	Zgornja vrednost	176 mg/m3

Slovenija. Omejitve poklicne izpostavljenosti. Določbe o zaščiti delavcev proti tveganjem zaradi izpostavljenosti kemikalijam med delom (Uradni list Republike Slovenije)

Komponente	Vrsta	Vrednost
2,2'-Oksidietanol (111-46-6)	TWA	44 mg/m3
		10 ppm

Španija

Za sestavino(e) ni podatkov o mejah izpostavljenosti.

Sweden. Occupational Exposure Limit Values

Komponente	Vrsta	Vrednost
2,2'-Oksidietanol (111-46-6)	Izpostavljenost kratkotrajni vrednosti (STEL)	90 mg/m3
		20 ppm
	TWA	45 mg/m3 10 ppm

Switzerland. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz

Komponente	Vrsta	Vrednost
2,2'-Oksidietanol (111-46-6)	Izpostavljenost kratkotrajni vrednosti (STEL)	176 mg/m3
		40 ppm
	TWA	44 mg/m3 10 ppm

UK. EH40 Workplace Exposure Limits (WELs)

Komponente	Vrsta	Vrednost
2,2'-Oksidietanol (111-46-6)	TWA	101 mg/m3
		23 ppm

EU

Za sestavino(e) ni podatkov o mejah izpostavljenosti.

Biološke mejne vrednosti

EU

Za sestavino(e) ni podatkov o mejah biološke izpostavljenosti.

Finska

Za sestavino(e) ni podatkov o mejah biološke izpostavljenosti.

Francija

Za sestavino(e) ni podatkov o mejah biološke izpostavljenosti.

Luksemburg

Za sestavino(e) ni podatkov o mejah biološke izpostavljenosti.

Španija

Za sestavino(e) ni podatkov o mejah biološke izpostavljenosti.

United Kingdom

Za sestavino(e) ni podatkov o mejah biološke izpostavljenosti.

Priporočeni postopki spremljanja

Držati se standardnih postopkov za nadzor.

DNEL	Ni na voljo.
PNEC	Ni na voljo.
Nadzor izpostavljenosti	
Ustresen tehnično-tehnološki nadzor	Uporabljati je treba dobro ventilacijo (tipično 10 zamenjav zraka na uro). Hitrost zračenja naj odgovarja pogojem. Da koncentracije v zraku ostanejo pod priporočenimi pragovi izpostavljenosti, uporabljati digestorije, lokalno prezračevanje prostorov ali druge tehniške prijeme. Če pragovne vrednosti niso predpisane, držati koncentracije v zraku na sprejemljivem nivoju. Poskrbeti za ustrezno splošno in lokalno zračenje izpustov.
Osebnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema	
Splošni podatki	Priporoča se vodometa za pranje oči.
Zaščito za oči/obraz	Nositi zaščito za oči/ obraz.
Zaščita kože	
- Zaščito rok	Običajno ni potrebno.
- Drugo	Osebno zaščitno opremo izbrati v skladu s standardi CEN in po dogovoru z dobaviteljem osebne zaščitne opreme.
Zaščita dihal	Če delavec groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.
Toplotne nevarnosti	Ni na voljo.
Higienski ukrepi	Paziti, da pride v oči. Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higienso in varnostno prakso.
Nadzor izpostavljenosti okolja	Ni na voljo.

Oddelek 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje	Tekočina..
Oblika	Tekočina.
Barva	Ni na voljo.
Vonj	Ni na voljo.
Prag za vonj	Ni na voljo.
pH	7 - 11,5
Tališče/ledišče	-10,4 °C (13,28 °F) ocenjeno
Vrelišče, začetno vrelišče in območje vrelišča	> 275 °C (> 527 °F)
Plamenišče	> 129 °C (> 264,2 °F)
Temperatura samovžiga	228,89 °C (444 °F) ocenjeno
Vnetljivost (trdna snov, plin)	Ni na voljo.
Meja vnetljivosti - spodnja (%)	Ni na voljo.
Meja vnetljivosti - zgornja (%)	Ni na voljo.
Oksidacijske lastnosti	Ne pride v poštev.
Eksplzivne lastnosti	Ne pride v poštev.
Meja eksplozivnosti	Ne pride v poštev.
Parni tlak	0,11 hPa ocenjeno
Gostota	1,07 - 1,09 g/cm ³
Parna gostota	Ne pride v poštev.
Hitrost izparevanja	Ne pride v poštev.
Relativna gostota	Ni na voljo.
Topnost (v vodi)	350 g/l
Topnost (drugo)	Ni na voljo.
Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih	
Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda)	Ni na voljo.
Temperatura razpada	Ni na voljo.
Gostota	Ne pride v poštev.

Točka nalivanja	Ne pride v poštev.
Viskoznost	17 - 18 mm ² /s
Viskoznostna temperatura	20 °C (68 °F)
VOC (Utežni/Masni%)	2 % ocenjeno
Odstotkov hlapljivo	2 % ocenjeno
Drugi podatki	
Razred vnetljivosti	Combustible IIIB ocenjeno
Specifična teža	1,07 ocenjeno
Drugi podatki	Ustrezni dodatni podatki ni na voljo.

Oddelek 10: Obstočnost in reaktivnost

Reaktivnost	Močno oksidativne učinkovine.
Kemijska stabilnost	Snov je pod običajnimi pogoji obstojna.
Možnost poteka nevarnih reakcij	Ni na voljo.
Pogoji, ki se jim je treba izogniti	Izogibajte se temperaturam nad plameniščem.
Nezdružljivi materiali	Ni znano.
Nevarni produkti razgradnje	Pri termičnih temperaturah razpada, ogljikov monoksid in ogljikov dioksid.

Oddelek 11: Toksikološki podatki

Splošni podatki	Ni na voljo.
Podatki o možnih načinih izpostavljenosti	
Po zaužitju	Ni na voljo.
Prek vdih	Ni na voljo.
Pri stiku s kožo	Ni na voljo.
Stik z očmi	Povzroča hude poškodbe oči.
Simptomi	Posledica je lahko trajna poškodba oči, med drugim tudi slepota.
Podatki o toksikoloških učinkih	
akutna strupenost	Ni na voljo.

Izdelek	Rezultatov preskusov
Bel-Ray Super DOT 4 Brake Fluid (Zmesi)	Akutno Drugo LD50 Miš: 480 g/kg ocenjeno Akutno Drugo LD50 Podgana: 385 g/kg ocenjeno Akutno Prek ust LD50 Miš: 665 g/kg ocenjeno Akutno Prek ust LD50 Morski prašiček: 700 g/kg ocenjeno Akutno Prek ust LD50 Podgana: 780 g/kg ocenjeno Akutno Prek ust LD50 Zajec: 1345 g/kg ocenjeno
Komponente	Rezultatov preskusov
2,2'-Oksidietanol (111-46-6)	Akutno Drugo LD50 Miš: 22500 mg/kg Akutno Drugo LD50 Miš: 9,6 g/kg Akutno Drugo LD50 Podgana: 7700 mg/kg Akutno Drugo LD50 Podgana: 7,7 g/kg Akutno Drugo LD50 Zajec: 2000 mg/kg Akutno Kožno LD50 Zajec: 11890 mg/kg Akutno Prek ust LD50 mačka: 3300 mg/kg Akutno Prek ust LD50 Miš: 23700 mg/kg Akutno Prek ust LD50 Miš: 13,3 g/kg Akutno Prek ust LD50 Morski prašiček: 8700 mg/kg Akutno Prek ust LD50 Morski prašiček: 14 g/kg Akutno Prek ust LD50 Pes: 9000 mg/kg Akutno Prek ust LD50 Podgana: > 7700 mg/kg Akutno Prek ust LD50 Podgana: 15,6 g/kg

* Ocena izdelka lahko temelji na dodatnih podatkih, ki niso prikazani.

Jedkanje/draženje kože	Ni na voljo.
Težka poškodba oči/razdraženje oči	Povzroča hude poškodbe oči.
Respiratorna preobčutljivost	Ni na voljo.
Senzitizacija kože	Ni na voljo.
Mutagenost zarodnih celic	Ni na voljo.
Rakotvornost	Ni na voljo.
Strupenost za razmnoževanje	Ni na voljo.
Toksičnost za specifični ciljni organ po enkratni izpostavljenosti	Ni na voljo.
Toksičnost za specifični ciljni organ po ponavljajoči se izpostavljenosti	Ni na voljo.
Nevarnost vdihavanja	Ni na voljo.
Podatki o primerjavi med zmesjo in snovjo	Ni na voljo.
Drugi podatki	Ni na voljo.

Oddelek 12: Ekološki podatki

Strupenost

Komponente

Rezultatov preskusov

2,2'-Oksidietanol (111-46-6)

LC50 Gambusia affinis: > 32000 mg/l 96 Ure

* Ocena izdelka lahko temelji na dodatnih podatkih, ki niso prikazani.

Obstočnost in razgradljivost	O razgradljivosti tega izdelka ni podatkov.
Zmožnost kopičenja v organizmih	Ni na voljo.
Mobilnost	Ni na voljo.
Obnašanje v okolju - Porazdelitveni koeficient	Ni na voljo.
Mobilnost v tleh	Ni na voljo.
Rezultati ocene PBT in vPvB	Ni na voljo.
Drugi škodljivi učinki	Ni na voljo.

Oddelek 13: Odstranjevanje

Metode ravnanja z odpadki

Preostali odpadki

Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami. Prazni kontejnerji ali linijske ladje lahko vsebujejo nekaj ostankov izdelka. To snov in embalažo zanj je treba odstranjevati na varen način (glejte: Navodila za odstranjevanje).

Kontaminirana embalaža

Prazne posode je treba dostaviti pooblaščenim osebam za ravnanje z odpadki na recikliranje ali odlaganje. Ker izpraznjeni vsebniki lahko vsebujejo ostanek izdelka, je treba opozorila na nalepki upoštevati tudi potem, ko se je vsebnik izpraznilo.

EU šifra odpadka

Kodo je treba odpakom pripisati po posvetu med uporabnikom, proizvajalcem in podjetjem za odstranjevanje odpadkov.

Metode/podatki za odstranjevanje

Zbrati in reklamirati ali odstraniti v zatesnjenih vsebnikih na odobrenem odlagališču za odpadke. Embalažo odstraniti v skladu z lokalnimi, krajevnimi, državnimi in mednarodnimi predpisi.

Oddelek 14: Podatki o prevozu

ADR

Po predpisih ni nevarno blago.

RID

Po predpisih ni nevarno blago.

ADN

Po predpisih ni nevarno blago.

IATA

Po predpisih ni nevarno blago.

IMDG

Po predpisih ni nevarno blago.

Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/71 in Kodeksom IBC Ni razpoložljivih informacij.

Oddelek 15: Zakonsko predpisani podatki

Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Odredbe EU

Drugi predpisi: Proizvod je razvrščen in označen v skladu z direktivami ES ali odgovarjajočih nacionalnih zakonih. Ta varnostni list je v skladu z zahtevami Uredbe (ES) št. 1907/2006.

Nacionalne uredbe Ni na voljo.

Ocena kemijske varnosti Za to snov se ocene kemijske varnosti ni izvedlo.

Oddelek 16: Drugi podatki

Seznam kratic Ni na voljo.

Sklici Ni na voljo.

Podatki o metodi vrednotenja, ki vodi k uvrstitvi mešanice Ni na voljo.

Celotno besedilo izjav ali R- in H-stavkov v oddelkih 2 do 15 R22 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
R38 Draži kožo.
R41 Nevarnost hudih poškodb oči.
H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H315 - Povzroča draženje kože.
H318 - Povzroča hude poškodbe oči.

informacija o spremembi Ta dokument je doživel pomembne spremembe in ga je treba v celoti preveriti

Informacija o usposabljanju Ni na voljo.

Demanti Bel-Ray Company ne more predvideti vseh okoliščin, v katerih se lahko uporabljajo te informacije in njihovi izdelki, ali izdelki proizvajalcev v kombinaciji z njihovimi izdelki. Odgovornost uporabnika je zagotoviti varne pogoje za ravnanje z izdelkom, njegovo shranjevanje in odstranitev in prevzem odgovornosti za izgubo, poškodbo, škodo ali stroške zaradi nepravilne rabe.

Datum izdaje 20-aprila-2012

Datum predelave 20-aprila-2012

Datum tiska 20-aprila-2012

Inventarno stanje

Dežela(e) ali področje	Inventarno ime	Na zalogi (da/ne)*
Kanada	Seznam domačih snovi (DSL)	Da
Evropa	Evropski seznam obstoječih kemičnih snovi, ki so na trgu (EINECS)	Da
Japonska	Popis obstoječih in novih kemičnih substanc (ENCS)	Da
Filipini	Filipinski popis kemikalij in kemičnih snovi (PICCS)	Da
Združene Države Amerike & Portoriko	Popis Zakona o kontroli strupenih snovi (TSCA)	Da
*Da		