

MOTIP Čistič motorů za studena

Technické informace



Pomocí odmašťovače za studena MOTIP odstraníte z dílů automobilového motoru olej, barvu, vosk, podkladový nátěr a dehet. Vhodné také pro stroje, plechy, mosty a nástroje. Jedná se o emulgační čistící prostředek k odstranění a-polárních konzervačních látek z ošetřených i neošetřených kovových povrchů. Odmašťovač za studena má vysoké rozpouštěcí vlastnosti a nezanechává zbytky. Odmašťovač za studena MOTIP lze oplachovat vodou (emulguje) a je nekorozivní.

Objednací číslo: 090501

Kvalita & vlastnosti

Odstraňuje a-polární konzervační látky (olej, mastnoty, vosk, podkladový nátěr a dehet).
Nezanechává žádné zbytky
Emulgující (lze opláchnout vodou)
Vysoká rozpustnost
Nekorozivní

Fyzikální & chemické údaje

Základní nátěr: Alifatické uhlovodíky s emulgátorem
Název barvy: Průhledný
Vůně: Jellemzů
Povrchy: Dřevo, kov, hliník, sklo, kámen a různé druhy plastů
Minimální provozní teplota: 10 °C
Maximální provozní teplota: 25 °C
Bod vzplanutí: n.a.
Stabilita při skladování: 10 y
Obsah: 500 ML

Jak používat

Před použitím si pečlivě přečtete pokyny na obalu a postupujte podle nich.
Aerosol musí mít pokojovou teplotu.
Nejvhodnější teplota pro zpracování 10 °C – 25 °C.
Před použitím aerosolem protřepejte.
Nastříkejte povrch, který chcete vyčistit, a nechte působit. Rozpuštěné nečistoty vypláchněte vodou.
Oplachovací voda by měla být považována za chemický odpad.

Šetrné k životnímu prostředí

Společnost European Aerosols se snaží používat přípravky bez zakázaných nebo kritických složek a dosahovat co nejlepších výsledků. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

Likvidace

Do recyklačního kontejneru nebo do příslušného kontejneru na využitelný odpad byste měli vyhazovat pouze zcela prázdné plechovky. Nevyprázdněné plechovky by se měly likvidovat jako "zvláštní odpad".

Označení/štítky

Všechny výrobky společnosti European Aerosols splňují aktuální předpisy pro značení podle směrnice opřípravních 1999/45/ES. Všechny aerosoly odpovídají směrnici TRGS 200 a TRG 300 a také směrnici 75/324/EHS o aerosolech v aktuálně platném znění.

Ke dni Kolovoz 5, 2025 – Tato verze nahrazuje všechny případné předchozí verze.