



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS PAVADINIMAS

Cheminės medžiagos/preparato pavadinimas Bel-Ray EXP Synthetic Ester Blend 4T Engine Oil 10W-40

Gaminio kodas 99120

Saugos duomenų lapo numeris 6397

Versija 1,0

Peržiūrėjimo data 14-birželis-2010

Gamintojas

Bel-Ray Company, Inc.
P.O. Box 526
Farmingdale, NJ 07727
Jungtinės Amerikos Valstijos
+1 732 938 2421
CHEMTREC: 800-424-9300 (USA)
CHEMTREC: +1 703-527-3887 (outside USA - call collect)

Bel-Ray Europe S.A.
Avenue Louise, 304
Bruxelles-Brussel, B-1050
Belgija
+32 (0) 2 540 84 52
Europe: +32 (0) 2 201 18 87
Europe Emergency: 112

2. GALIMI PAVOJAI

Šis preparatas neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal direktyvą 1999/45/EB ir jos keitimus.

Fiziniai pavojai Neklasifikuojamas kaip fiziškai pavojingas

Pavojai sveikatai Ilgai trunkanti ekspozicija gali sukelti lėtinį poveikį.

Pavojai aplinkai Neklasifikuojamas kaip aplinkai pavojingas

Ypatingi pavojai Pagal pateiktus duomenis, pavojų nėra. .

Pagrindiniai simptomai Dirgina akis ir gleivines.

3. SUDĖTIS/INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

Komponentai	Klasifikacija	CAS Nr.	%	EB Nr. / REACH registracijos Nr.	Pastabos
Interchangeable base oils, one or more: 64741-88-4, 64742-52-5, 64742-54-7			>= 80		#

#: Ėi medžiaga turi poveikio ribinæ (-es) vertæ (-es) darbo vietoje.

PBT: patvari, biologinio kaupimosi ir toksiška medžiaga.

vPvB: labai patvari ir didelio biologinio kaupimosi medžiaga.

Visas visų R frazių tekstas pateiktas MSDL 16 punkte.

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Įkvėpimas Išneškite į gryną orą. Jei reikia, kreipkitės į medikus.

Sąlytis su oda Odą nuskalaukite vandeniu/dušu. Kreiptis medicinos pagalbos jei dirginimas plinta ar neišnyksta

Sąlytis su akimis Praplaukite vandeniu. Kreiptis medicinos pagalbos jei dirginimas plinta ar neišnyksta

Prarijimas Išskalauti burną. Nesukelkite vėmimo. Nenaudoti burna-į-burna metodo, jei auka prarijo šios medžiagos. Jei praryjamas didelis kiekis medžiagos, nedelsiant kreipkitės į apsinuodijimų kontrolės centrą. Niekada neduokite skysčių žmogui be sąmonės.

Bendroji pagalba Kviesiti gydytoją jei simptomai stiprėja ar išsilaiko.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Ugnies gesinimo įranga/instrukcijos	Gaisro atveju talpyklas atvėsinti vandens pusrlais. Neatidarytoms pakuotėms atvėsinti, naudoti vandens pusrus.
Tinkamos gesinimo priemonės	Vanduo. Purškiamas vanduo. Putos. Sausi milteliai. Anglies dvideginis (CO ₂).
Specifiniai metodai	Aušinkite liepsnų veikiamas pakuotes vandeniu dar ilgą laiką pasibaigus gaisrui.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

Asmeninės atsargumo priemonės	Jei yra išsiliejusios medžiagos, atkreipkite dėmesį į slidžias grindis ir paviršius.
Aplinkos teršimo prevencijos priemonė	Apsaugoti nuo tolesnių nutekėjimų ar išsiliejimų, jeigu saugu tai daryti.
Likvidavimo procedūros	Purškite vandenį garų kiekiui sumažinti arba nukreipkite slenkantį garų debesį.
Valymo procedūros	Apkasti pylimu atokiau nuo išsiliejusios medžiagos vėlesniam sutvarkymui. Nušluostyti su absorbuojančia medžiaga (pvz.: audinio, vilnos šluoste). Surinkę produktą nuplaukite teritoriją vandeniu.

Niekada nepilti į gamyklines pakuotes surinktų išsipylusių likučių pakartotiniam naudojimui.

7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Naudojimas	Nenaudoti vietose be atitinkamo vėdinimo. Vengti ilgalaikio poveikio. Gerai nusiprauskite po darbo.
Sandėliavimas	Kambario temperatūra - normalios sąlygos. Saugoti nuo vaikų.

8. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

Ribinės poveikio vertės

Belgija

Komponentai	Tipas	Value	Forma
Interchangeable base oils, one or more: 64741-88-4, 64742-52-5, 64742-54-7	IPRV	5.0000 mg/m ³	Mist.
	TPRV	10.0000 mg/m ³	Mist.

Danija

Komponentai	Tipas	Value	Forma
Interchangeable base oils, one or more: 64741-88-4, 64742-52-5, 64742-54-7	TLV	1.0000 mg/m ³	Mist.

Italija

Komponentai	Tipas	Value	Forma
Interchangeable base oils, one or more: 64741-88-4, 64742-52-5, 64742-54-7	IPRV	5.0000 mg/m ³	Mist.
	TPRV	10.0000 mg/m ³	Mist.

Netherlands

Komponentai	Tipas	Value	Forma
Interchangeable base oils, one or more: 64741-88-4, 64742-52-5, 64742-54-7	IPRV	5.0000 mg/m ³	Mist.

Ispanija

Komponentai	Tipas	Value	Forma
Interchangeable base oils, one or more: 64741-88-4, 64742-52-5, 64742-54-7	IPRV	5.0000 mg/m ³	Mist.
	TPRV	10.0000 mg/m ³	Mist.

Švedija

Komponentai	Tipas	Value	Forma
Interchangeable base oils, one or more: 64741-88-4, 64742-52-5, 64742-54-7	IPRV	1.0000 mg/m ³	Mist.
	TPRV	3.0000 mg/m ³	Mist.

Poveikio kontrolė	Turėtų būti naudojamas geras bendras vėdinimas (tipiškai oro pakeitimas turi būti 10 kartų per valandą). Vėdinimo intensyvumas turėtų atitikti sąlygas. Jei taikytina, naudokite technologinius gaubtus, vietinį ištraukiamąjį vėdinimą, arba kitas inžinerines kontrolės priemones ore pakibusios medžiagos koncentracijai palaikyti žemiau rekomenduojamos poveikio ribos. Jei poveikio ribos nenustatytos, pakibusios medžiagos koncentraciją palaikykite iki priimtino lygio.
--------------------------	---

Poveikio darbo aplinkoje kontrolė

Kvėpavimo sistemos apsauga	Kai darbuotojai yra veikiami koncentracijų, viršijančių poveikio ribas, jie privalo naudoti atitinkamus atestuotus respiratorius.
Rankų apsauga	Normaliai nereikalinga.
Akių apsauga	Normaliai nereikalinga.
Odos ir kūno apsaugos priemonės	Nereikalaujama specialių apsaugos priemonių.
Bendrieji klausimai	Taikoma tik pramoninei aplinkai: Naudokite asmenines apsaugos priemones pagal reikalavimus Darbo drabužius laikyti atskirai.

Higienos priemonės Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką.

9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Išvaizda	Aliejiškas.
Fizinis būvis	Skystis
Forma	Skystas.
Spalva	Gintaro.
Kvapas	Nafta
Aromato slenkstis	Nėra.
pH	Nėra.
Virimo temperatūra	93 °C (199,4 °F) apskaičiuota
Pliūpsnio temperatūra	192 °C (377,6 °F) Pensky-Martens uždara taurė
Degumo ribos ore, aukštesnis, % pagal apimtį	50 % v/v apskaičiuota
Degumo ribos ore, žemesnis, % pagal apimtį	1 % v/v apskaičiuota
Garo slėgis	0,0737 hPa apskaičiuota
Tankis	879 kg/m ³
Santykinis tankis	Nėra.
Tirpumas (vanduo)	Nežymus
Tirpumas (kitur)	Aliejus Tirpikliai
Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis/vanduo)	Nėra.
Klampumas	98,4 cSt @ 40 °C (104 °F)
Garų tankis	Nėra.
Garavimo greitis	Nėra.
Melting point/Freezing point	Nėra.
Savaiminio užsidegimo temperatūra	260 °C (500 °F) apskaičiuota
VOC	0,751998 % apskaičiuota
Lakųjų junginių procentinė dalis	0,0846 % apskaičiuota

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Pavojingi skilimo produktai	Azoto oksidai (NOx). Esant terminio skaidymo temperatūroms, išsiskiria anglies monoksidas ir anglies dioksidas.
Stabilumas	Medžiagos yra stabilios prie normalių sąlygų.
Vengtinės medžiagos	Stiprūs oksidatoriai.

11. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

Toksikologiniai duomenys

Produktas	Bandymo rezultatai
Bel-Ray EXP Synthetic Ester Blend 4T Engine Oil 10W-40 (Mišinys)	Ūmus Įkvėpimas LC50 Žiurkė: 618 mg/l apskaičiuota Ūmus Per burną LD50 Žiurkė: 2364 g/kg apskaičiuota Ūmus Per odą LD50 Triušis: 3374 mg/kg apskaičiuota

* Produkto įvertinimas gali būti pagrįstas nepateiktais papildomais komponentų duomenimis.

Ekspozicijos būdai	Netaikoma.
Lėtinis toksiškumas	Ilgalaikis įkvėpimas gali būti kenksmingas.
Kancerogeniškumas	Neklasifikuojamas kaip kancerogeniškas žmonėms.
Mutageniškumas	Nėra duomenų nustatyti ar produktas, ar bet kokie esantys komponentai, kurių kiekis viršija 0,1%, yra mutageniški ar genotoksiški.
Reproduktyvumas	Sudėtyje nėra ingredientų, įtrauktų į toksiškų reprodukcijai medžiagų sąrašą
Epidemiologija	Nėra epidemiologinių duomenų apie šį produktą.
Vietinis poveikis	Nurijimas gali sukelti virškinimo trakto dirginimą, pykinimą, vėmimą ir diarėją. Sąlytis su akimis gali sukelti dirginimą. Gali dirginti odą.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Ecotoxicological data

Produktas

Bandymo rezultatai

Bel-Ray EXP Synthetic Ester Blend 4T Engine Oil 10W-40 (Mišinys)	EC50 Dafnija: 684 mg/l 48.00 hours apskaičiuota LC50 Žuvis: 2232 mg/l 96.00 hours apskaičiuota
--	---

* Produkto įvertinimas gali būti pagrįstas nepateiktais papildomais komponentų duomenimis.

Ekotoksiškumas	Sudėtyje yra medžiaga, kuri gali pakenkti aplinkai.
Aplikos poveikis	Neprofesionalaus naudojimo ar šalinimo atveju turi būti atsižvelgta į pavojų aplinkai.

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Atsikratymo instrukcija	Išmeskite laikydamiesi visų taikomų teisės aktų reikalavimų.
Produkto likučių atliekos / nepanaudoti produktai	Šalinti pagal vietines taisykles.
Užteršta pakuotė	Išplautas pakavimo medžiagas pateikti vietinėms perdirbimo įmonėms.

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

ADR

Netraktuojamos kaip pavojingos prekės

IATA

Netraktuojamos kaip pavojingos prekės

IMDG

Netraktuojamos kaip pavojingos prekės

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

Labeling

Sudėtyje yra	1,3,4-THIADIAZOLE, 2,5-BIS(OCTYLDITHIO)-, DECANOIC ACID, ESTER WITH 2-ETHYL-2-(HYDROXYMETHYL)-1,3-PROPANEDIOL OCTANOATE, DIOCTYL DISULFIDE, Interchangeable base oils, one or more: 64741-88-4, 64742-52-5, 64742-54-7
---------------------	--

Kiti nurodymai	Pagal EB direktyvas ir atitinkamus nacionalinius įstatymus produkto ženklini nereikia. Šis Saugos duomenų lapas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus.
-----------------------	--

Vandens pavojaus klasė

VwVwS	WGK1
--------------	------

16. KITA INFORMACIJA

Inventoriaus būklė

Šalis(ys) ar regionai	Inventoriaus pavadinimas	Ant įrangos (taip/ne)*
Australija	Australijos cheminių medžiagų inventorių (AICS)	Taip
Kanada	Naminių medžiagų sąrašas (DSL)	Taip
Kinija	Esamų cheminių medžiagų Kinijoje aprašas(IECSC)	Taip
Europa	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS)	Taip
Korėja	Egzistuojančių Chemikalų Sąrašas (ECL)	Taip
Jungtinės Amerikos Valstijos ir Puerto Rikas	Toksinių medžiagų kontrolės akto (TSCA) inventorių	Taip

*A "Taip" nurodo, kad visi šio produkto komponentai patenkina inventoriaus reikalavimus tvarkomus pagal valdančiosios šalies(ių)

Atsisakymas

Bel-Ray Company neprisiima visos atsakomybės pagal pateiktą produkto informaciją, kitų gamintojų gaminiai taip pat gali būti naudojami su šiuo produktu. Naudotojo atsakomybė yra užtikrinti saugias naudojimo sąlygas, laikymą ir įvertinti atsakomybę už patirtus praradimus, nuostolius arba nelaimės. Visa tai prisiima naudotojas. The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release and is not to be considered a warranty or quality specification. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process, unless specified in the text.

Išleidimo data

14-birželis-2010