



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Mišinio prekinis pavadinimas arba įvardijimas	Bel-Ray Silicone DOT 5 Brake Fluid
Gaminio kodas	99450
SDL numeris	6420
Registracijos numeris	-
Sinonimai	Nėra.
Pirmojo leidimo data	18-Gruodžio-2012
Oksidatoriai	1,2
Keitimo data	22-Rugpjūčio-2013
Pakeitimo data	18-Gruodžio-2012

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai	Hydraulic fluids
Nerekomenduojami naudojimo būdai	Nežinoma.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Bel-Ray Europe S.A.
Avenue Louise, 304
Bruxelles-Brussel, B-1050
Belgija
+32 (0) 2 540 84 52
Europa: +32 (0) 2 201 18 87
Europe Emergency: 112
Bel-Ray Company, Inc.
P.O. Box 526
Farmingdale, NJ 07727
Jungtinės Amerikos Valstijos
+1 732 938 2421
CHEMTREC: 800-424-9300 (USA)
CHEMTREC: +1 703-527-3887 (outside USA - call collect)

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Mišinys įvertintas ir (arba) išbandytas fizinių pavojų, pavojų sveikatai ir aplinkai atžvilgiu ir taikoma toliau nurodyta klasifikacija.

Klasifikacija pagal Direktyvą 67/548/EEB ar 1999/45/EB su pakeitimais

Klasifikavimas Carc. Cat. 3;R40

Pilnas R frazių tekstas pateiktas 16 skirsnyje.

Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 su keitimais

Pavojus sveikatai		
Kancerogeniškumas	2 kategorija	Įtariama, kad sukelia vėžį.
Pavojus aplinkai		
Pavojingas vandens aplinkai, long-term aquatic hazard	3 kategorija	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Pavojaus santrauka

Fiziniai pavojai	Neklasifikuojama pagal fizinius pavojus.
Pavojus sveikatai	Įtariama, kad gali sukelti vėžį. Medžiagos ar mišinio poveikis darbo aplinkoje gali pakenkti sveikatai.
Pavojus aplinkai	Neklasifikuojama pagal pavojus aplinkai.
Specifiniai pavojai	Nėra.
Pagrindiniai simptomai	Nėra.

2.2. Ženklinimo elementai

Ženklinimo pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 su pakeitimais

Sudėtyje yra:

Tributylfosfatas

Pavojaus piktogramos



Signalinis žodis

Atsargiai

Pavojingumo frazė

Įtariama, kad sukelia vėžį. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Įspėjamieji teiginiai

Prevencijos

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Prieš naudojimą perskaityti etiketę. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.

Reakcijos

Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją. PATEKUS ANT ODOS: gerai nuplauti vandeniu su muilu. JEI PATEKO Į AKIS: Kelias minutes atsargiai skalaukite. Išimkite kontaktinius lęšius, jeigu yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Skalaukite toliau.

Laikymo

Laikyti užrakintą.

Pašalinimo

Išmeskite turinį/pakuotę laikydamiesi vietinių/regioninių/šalies/tarptautinių teisės aktų.

Papildoma informacija etiketėje

Netaikoma.

2.3. Kiti pavojai

Neįgalios.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Bendra informacija

Cheminis pavadinimas	%	CAS numeris arba EC numeris	REACH registracijos numeris	Indekso numeris	Pastabos
Tributylfosfatas	1 - < 3	126-73-8 204-800-2	-	015-014-00-2	
Klasifikavimas:	DSD:	Carc. Cat. 3;R40, Xn;R22, Xi;R38			
	CLP:	Acute Tox. 4;H302, Skin Irrit. 2;H315, Carc. 2;H351, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410			

Kiti komponentai, nesiekiantys pranešamų lygių 90 - 100

CLP: Reglamentas Nr. 1272/2008.

DSD: Direktyva 67/548/EEB.

PBT: patvari, biologinio kaupimosi ir toksiška medžiaga.

vPvB: labai patvari ir didelio biologinio kaupimosi medžiaga.

#: Šiai medžiagai buvo priskirta Bendrijos poveikio darbo vietoje riba (-os).

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

Bendra informacija

Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją.

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Įkvėpimas

Išneškite į gryną orą. Kviesti gydytoją jei simptomai stiprėja ar išsilaiko.

Sąlytis su oda

Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. Kreiptis medicinos pagalbos jei dirginimas plinta ar neišnyksta

Sąlytis su akimis

Praplaukite vandeniu. Kreiptis medicinos pagalbos jei dirginimas plinta ar neišnyksta

Prarijimas

Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Jei praryjamas didelis kiekis medžiagos, nedelsiant kreipkitės į apsinuodijimų kontrolės centrą. Niekada neduokite skysčių žmogui be sąmonės.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Nėra.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Prižiūrėti nukentėjusį (-ią). Simptomai gali būti uždelsti.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

Bendri gaisro pavojai Nėra.

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės Vandens rūkas. Putos. Sausi cheminiai milteliai. Anglies dvideginis (CO₂).

Netinkamos gesinimo priemonės Vanduo. Nenaudokite vandens čiurkšlės gesinimui, kadangi tai išplės gaisrą.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai Nėra.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Specialios apsaugos priemonės gaisrininkams Dėvėti tinkamas apsaugos priemones.

Specialios priešgaisrinės procedūros Vandens nutekėjimas gali sukelti pakenkti aplinkai.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Neteikiantiems pagalbos darbuotojams Nereikalingus darbuotojus patraukti atokiau. Vietinės valdžios institucijos turi būti informuotos įvykus dideliame išsiliejimui. Žmonėms laikytis atokiai ir prieš vėją nuo išsiliejimų/nutekėjimų. Užtikrinti pakankamą vėdinimą. Jei yra išsiliejusios medžiagos, atkreipkite dėmesį į slidžias grindis ir paviršius.

Pagalbos teikėjams Nereikalingus darbuotojus patraukti atokiau. Naudoti šio SDL 8 skirsnyje rekomenduojamą asmeninę apsaugą.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Apsaugoti nuo tolesnių nutekėjimų ar išsiliejimų, jeigu saugu tai daryti. Neužteršti vandens. Kreipkitės į vietines valdžios institucijas medžiagai išsiliejus į kanalizaciją/vandens aplinką. Stenkitės, kad produktas nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Didelis išsipylosios medžiagos kiekis: Sustabdykite medžiagos srautą, jei tai galima padaryti be rizikos. Išsiliejusią medžiagą aptverkite pylimu, jei įmanoma. Uždenkite plastikine plėvele, kad apsaugotumėte nuo pasklidimo. Absorbuokite vermikulitu, sausu smėliu arba žemėmis ir sukraukite į pakuotes. Surinkę produktą nuplaukite teritoriją vandeniu. Apsaugoti nuo produkto patekimo į nuotekas.

Mažas išsipylosios medžiagos kiekis: Nušluostyti su absorbuojančia medžiaga (pvz.: audinio, vilnos šluoste). Gerai nuvalykite paviršius, pašalindami likutinę taršą.

Niekada nepilti į gamyklines pakuotes surinktų išsipylosių likučių pakartotiniam naudojimui.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Dėl asmeninės apsaugos žiūrėkite SDL 8 skyrių. Informacija apie atliekų pašalinimą pateikta SDL 13 punkte.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Vengti ilgalaikio poveikio. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Neišleisti į kanalizaciją.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti užrakintą. Kambario temperatūra - normalios sąlygos. Saugoti nuo vaikų.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Nėra.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Ribinės vertės darbo aplinkoje

Austria. MAK List, OEL Ordinance (GwV), BGBl. II, no. 184/2001

Komponentai	Tipas	Vertė
Tributilfosfatas (126-73-8)	MAK	2,5 mg/m ³
	TPRV	5 mg/m ³

Belgium. Exposure Limit Values. Komponentai

Komponentai	Tipas	Vertė
Tributilfosfatas (126-73-8)	IPRV	2,2 mg/m ³
		0,2 ppm

Denmark. Exposure Limit Values

Komponentai	Tipas	Vertė
Tributilfosfatas (126-73-8)	TLV	2,5 mg/m ³ 0,2 ppm

Finland. Workplace Exposure Limits

Komponentai	Tipas	Vertė
Tributilfosfatas (126-73-8)	IPRV	2,5 mg/m ³ 0,2 ppm
	TPRV	5 mg/m ³ 0,4 ppm

France. Threshold Limit Values (VLEP) for Occupational Exposure to Chemicals in France, INRS ED 984

Komponentai	Tipas	Vertė
Tributilfosfatas (126-73-8)	VME	2,5 mg/m ³ 0,2 ppm

Germany. DFG MAK List (advisory OELs). Commission for the Investigation of Health Hazards of Chemical Compounds in the Work Area (DFG)

Komponentai	Tipas	Vertė
Tributilfosfatas (126-73-8)	IPRV	11 mg/m ³ 1 ppm

Greece. OELs (Decree No. 90/1999, as amended)

Komponentai	Tipas	Vertė
Tributilfosfatas (126-73-8)	IPRV	5 mg/m ³ 0,4 ppm
	TPRV	5 mg/m ³ 0,4 ppm

Iceland. OELs. Regulation 154/1999 on occupational exposure limits

Komponentai	Tipas	Vertė
Tributilfosfatas (126-73-8)	IPRV	2,5 mg/m ³ 0,2 ppm

Ireland. Occupational Exposure Limits

Komponentai	Tipas	Vertė
Tributilfosfatas (126-73-8)	IPRV	0,2 ppm

Italy. Occupational Exposure Limits

Komponentai	Tipas	Vertė
Tributilfosfatas (126-73-8)	IPRV	0,2 ppm

Norway. Administrative Norms for Contaminants in the Workplace

Komponentai	Tipas	Vertė
Tributilfosfatas (126-73-8)	TLV	2,5 mg/m ³ 0,2 ppm

Portugal. VLEs. Norm on occupational exposure to chemical agents (NP 1796)

Komponentai	Tipas	Vertė
Tributilfosfatas (126-73-8)	IPRV	0,2 ppm

Romania. OELs. Protection of workers from exposure to chemical agents at the workplace

Komponentai	Tipas	Vertė
Tributilfosfatas (126-73-8)	IPRV	2 mg/m ³
	TPRV	5 mg/m ³

Slovenia. OELs. Regulations concerning protection of workers against risks due to exposure to chemicals while working (Official Gazette of the Republic of Slovenia)

Komponentai	Tipas	Vertė
Tributilfosfatas (126-73-8)	IPRV	2,5 mg/m ³

Spain. Occupational Exposure Limits

Komponentai	Tipas	Vertė
Tributilfosfatas (126-73-8)	IPRV	2,2 mg/m ³ 0,2 ppm

Switzerland. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz

Komponentai	Tipas	Vertė
Tributilfosfatas (126-73-8)	IPRV	2,5 mg/m ³ 0,2 ppm
	TPRV	5 mg/m ³ 0,4 ppm

UK. EH40 Workplace Exposure Limits (WELs)**Komponentai****Tipas****Vertė**

Tributilfosfatas (126-73-8)

IPRV

5 mg/m³

TPRV

5 mg/m³**Biologinės ribinės vertės**

Ingredientui (-ams) biologinio poveikio ribinės vertės nenurodytos.

Rekomenduojamos stebėsenos procedūros

Laikytis standartinių stebėjimo procedūrų.

8.2. Poveikio kontrolė**Atitinkamos techninio valdymo priemonės**

Turėtų būti naudojamas geras bendras vėdinimas (tipiškai oro pakeitimas turi būti 10 kartų per valandą). Vėdinimo intensyvumas turėtų atitikti sąlygas. Jei taikytina, naudokite technologinius gaubtus, vietinį ištraukiamąjį vėdinimą, arba kitas inžinerines kontrolės priemones ore pakibusios medžiagos koncentracijai palaikyti žemiau rekomenduojamos poveikio ribos. Jei poveikio ribos nenustatytos, pakibusios medžiagos koncentraciją palaikykite iki priimtino lygio. Užtikrinkite tinkamą bendrąjį ir vietinį ištraukiamąjį vėdinimą.

Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga**Bendra informacija**

Taikoma tik pramoninei aplinkai: Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.

Akių ir (arba) veido apsauga

Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.

Odos apsauga**- Rankų apsauga**

Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.

- Kita apsauga

Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Asmens apsaugos priemonės turėtų būti pasirinktos pagal CEN standartus ir pasitarus su asmens apsaugos priemonių tiekėju.

Kvėpavimo organų apsauga

Kai darbuotojai yra veikiami koncentracijų, viršijančių poveikio ribas, jie privalo naudoti atitinkamus atestuotus respiratorius.

Apsauga nuo terminių pavojų

Nėra.

Higienos priemonės

Plauti rankas prieš pertraukas ir nedelsiant po produkto panaudojimo. Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką.

Poveikio aplinkai kontrolė

Surinkite išsiliejusią medžiagą, neleiskite jai patekti į aplinką ir laikykitės šalies įstatymų dėl emisijų. Visos nozimių noplūžu gadijumos jāinformē vides institūcijas vadītājs.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės**Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes****Išvaizda**

Aliėjiškas.

Išvaizda**Agregatinė būseną**

Skystis.

Forma

Skystas.

Skystas.

Spalva

Purpurinis

Purpurinis

Kvapą

Bekvapis.

Kvapo atsiradimo slenkstis

Nėra.

pH

Netaikoma.

Lydimosi/užšalimo temperatūra

-80 °C (-112 °F) apskaičiuota

Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūrų intervalas

289 °C (552,2 °F) apskaičiuota

Pliūpsnio temperatūra

206,00 °C (402,80 °F)

Degumas (kietų medžiagų, dujų)

Netaikoma.

Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**Viršutinė degumo riba (%)**

Nėra.

Apatinė degumo riba (%)

Nėra.

Oksidacinės savybės

Nėra.

Sprogstamosios (sprogiosios) savybės

Nėra.

Garų slėgis

< 0,1 mm Hg

Tankis958,00 kg/m³

Garų tankis	Netaikoma.
Garavimo greitis	Netaikoma.
Santykinis tankis	Nėra.
Tirpumas	Nėra.
Tirpumas (kita)	Nėra.
Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis/vanduo)	Nėra.
Skilimo temperatūra	Nėra.
Klampa	42 - 43 cSt
Klampo temperatūra	25 °C (77 °F)
Kiti duomenys	
Degumo klasė	Combustible IIIB apskaičiuota
Savitasis sunkis	0,958
9.2. Kita informacija	Svarbios papildomos informacijos nėra.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas	Nežinomos. Stiprūs oksidatoriai.
10.2. Cheminis stabilumas	Medžiagos yra stabilios prie normalių sąlygų.
10.3. Pavojingų reakcijų galimybė	Nėra.
10.4. Vengtinios sąlygos	Saugokite, kad temperatūra neviršytų žybsnio temperatūros.
10.5. Nesuderinamos medžiagos	Nežinomos.
10.6. Pavojingi skilimo produktai	Esant terminio skaidymo temperatūroms, išsiskiria anglies monoksidas ir anglies dioksidas.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Bendra informacija	Nėra.
Informacija apie tikėtinus poveikio būdus	
Prarijimas	Nėra.
Įkvėpimas	Nėra.
Sąlytis su oda	Nėra.
Sąlytis su akimis	Nėra.
Simptomai	Nėra.

11.1. Informacija apie toksiinį poveikį

Produktas	Rūšys	Bandymo rezultatai
Bel-Ray Silicone DOT 5 Brake Fluid (Mišinys)		
Ūmus		
<i>Įkvėpimas</i>		
LC50	katė	10088,8887 mg/l, apskaičiuota
	žiurkė	5466,6665 mg/l, apskaičiuota
<i>Kitas priemonės</i>		
LD50	Pelė	7044,4443 mg/kg, apskaičiuota
	žiurkė	4444,4443 mg/kg, apskaičiuota
		35,5556 g/kg, apskaičiuota
<i>Nurijus</i>		
LD50	Hen	82800 mg/kg, apskaičiuota
	Pelė	52844,4453 mg/kg, apskaičiuota
	žiurkė	133,3333 g/kg, apskaičiuota
Komponentai	Rūšys	Bandymo rezultatai
Tributilfosfatas (126-73-8)		
Ūmus		
<i>Įkvėpimas</i>		
LC50	katė	227 mg/l, 4 Valandos

Komponentai	Rūšys	Bandymo rezultatai
	Žiurkė	123 mg/l, 6 Valandos
<i>Kitas priemonės</i>		
LD50	Pelė	158,5 mg/kg
	Žiurkė	100 mg/kg
		0,8 g/kg
<i>Nurijus</i>		
LD50	Hen	1863 mg/kg
	Pelė	1189 mg/kg
	Žiurkė	3 g/kg
<i>Per odą</i>		
LD50	Triušis	> 3100 mg/kg

* Produkto įvertinimas gali būti pagrįstas nepateiktais papildomais komponentų duomenimis.

Odos ėsdinimas / dirginimas	Nėra.
Smarkus akių pažeidimas / sudirginimas	Nėra.
Kvėpavimo takų jautrinimas	Nėra.
Odos jautrinimas	Nėra.
Gemalo ląstelių mutageniškumas	Nėra.
Kancerogeniškumas	Įtariama, kad sukelia vėžį.
Toksiškumas reprodukcijai	Nėra.
Toksiškas konkrečiam veikiamam organui po vienkartinio veikimo	Nėra.
Toksiškas konkrečiam veikiamam organui po pakartotinio veikimo	Nėra.
Pavojus įkvėpus	Nėra.
Informacija apie mišinį ir medžiagas	Nėra.
Kita informacija	Nėra.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas Tikėtinai kaupimasis vandens organizmuose. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Produktas	Rūšys	Bandymo rezultatai
Bel-Ray Silicone DOT 5 Brake Fluid (Mišinys)		
Žuvis	LC50	Žuvis
		336,8889 mg/l, 96 Valandos, apskaičiuota
Komponentai	Rūšys	Bandymo rezultatai
Tributylfosfatas (126-73-8)		
Vandens		
Žuvis	LC50	Bukagalvė rainė (<i>Pimephales promelas</i>)
		1 - 10 mg/l, 96 Valandos

* Produkto įvertinimas gali būti pagrįstas nepateiktais papildomais komponentų duomenimis.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas	Nėra duomenų apie šio gaminio degraduojamumą.
12.3. Bioakumuliacijos potencialas	Nėra.
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (log Kow)	Nėra.
Biokoncentracijos faktorius (BCF)	Nėra.
12.4. Judumas dirvožemyje	Nėra.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai Tai ne PBT ar vPvB medžiaga ar mišinys.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis Nėra.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Likutinės atliekos Šalinti pagal vietines taisykles. Tuščiose talpyklose ir įdėkluose gali būti produkto likučių. Tokią medžiagą ir jos likučius būtina šalinti saugiai (žr.: Šalinimo instrukcijos).

Užteršta pakuotė Tuščios pakuotės perdirbimui arba pašalinimui turi būti pristatomos į paskirtą atliekų tvarkymo vietą. Kadangi ištuštintose pakuotėse gali likti gaminio likučių, įspėjimų etiketėse laikytis net kai pakuotė yra ištuštinta.

ES atkritumu kodas Atliekų kodai turi būti suteikiami aptarus su naudotoju, gamintoju ir atliekų tvarkymo įmone.

Išmetimo būdai / informacija Surinkite ir utilizuokite arba išmeskite sandariai uždarytus indus tam skirtose atliekų išmetimo vietose. Šios medžiagos ir jos pakuotės atliekos tvarkomos kaip pavojingos atliekos. Neleisti šiai medžiagai nutekėti į kanalizaciją/vandens saugyklas. Chemikalais ar panaudotomis talpyklomis neužteršti vandens telkinių, vandentakių ar griovių. Išmeskite turinį/pakuotę laikydamiesi vietinių/regioninių/šalies/tarptautinių teisės aktų.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

ADR

Netraktuojamos kaip pavojingos prekės

RID

Netraktuojamos kaip pavojingos prekės

ADN

Netraktuojamos kaip pavojingos prekės

IATA

Netraktuojamos kaip pavojingos prekės

IMDG

Netraktuojamos kaip pavojingos prekės

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES teisės aktai

Autorizacijos

Naudojimo apribojimai

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 REACH XVII Priedėlis Medžiagos, kurioms taikomi prekybos ir naudojimo apribojimai, su vėlesniais papildymais

Tributilfosfatas (CAS 126-73-8)

Direktyva 92/85/EEB: dėl priemonių, skirtų skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo

Tributilfosfatas (CAS 126-73-8)

Kiti ES reglamentai

Tarybos Direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe

Tributilfosfatas (CAS 126-73-8)

Direktiva 94/33/EK par jaunesnį amsardzibu darba vietā

Tributilfosfatas (CAS 126-73-8)

Kiti teisės aktai

Produktas klasifikuojamas ir ženklinaamas pagal EB direktyvas ir atitinkamus nacionalinius įstatymus. Šis Saugos duomenų lapas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus. Nėščios moterys neturėtų dirbti su medžiaga, jei yra mažiausia poveikio rizika.

Nacionaliniai teisės aktai

Pagal ES direktyvą 94/33/EB dėl jaunimo saugos darbe, jaunesniems nei 18 metų asmenims nėra leidžiama dirbti su šiuo gaminiu.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Neatliktas joks Cheminės Medžiagos Saugos įvertinimas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Santrumpų sąrašas Nėra.

Nuorodos Nėra.

Informacija apie įvertinimo metodą, kurio pagrindu klasifikuojamas mišinys**Visas bet kurių teiginių ar R-frazių ir H-teiginių tekstas pateikiamas Skyriuose nuo 2 iki 15**

Nėra.

R22 Kenksminga prarijus.
R38 Dirgina odą.
R40 Įtariama, kad gali sukelti vėžį.

H302 - Kenksminga prarijus.
H315 - Dirgina odą.
H351 - Įtariama, kad sukelia vėžį.
H400 - Labai toksiška vandens organizmams.
H410 - Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Keitimo informacija**Mokymų informacija****Atsisakymas**

Nėra.

Nėra.

Bel-Ray Company neprisiima visos atsakomybės pagal pateiktą produkto informaciją, kitų gamintojų gaminiai taip pat gali būti naudojami su šiuo produktu. Naudotojo atsakomybė yra užtikrinti saugias naudojimo sąlygas, laikymą ir įvertinti atsakomybę už patirtus praradimus, nuostolius arba nelaimes. Visa tai prisiima naudotojas.

Išleidimo data

16-Birželio-2010

Keitimo data

22-Rugpjūčio-2013

Spausdinimo data

22-Rugpjūčio-2013

Inventoriaus būklė**Šalis(ys) ar regionai**

Australija

Kanada

Kinija

Europa

Japonija

Korėja

Naujoji Zelandija

Filipinai

Jungtinės Amerikos Valstijos ir
Puerto Rikas**Inventoriaus pavadinimas**

Australijos cheminių medžiagų inventorių (AICS)

Naminių medžiagų sąrašas (DSL)

Esamų cheminių medžiagų Kinijoje aprašas(IECSC)

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas (EINECS)

Esamų ir naujų cheminių medžiagų aprašas (ENCS)

Egzistuojančių Chemikalų Sąrašas (ECL)

Naujosios Zelandijos inventorių

Filipinų chemikalų ir cheminių medžiagų inventorių (PICCS)

Toksinių medžiagų kontrolės akto (TSCA) inventorių

Ant įrangos (taip/ne)*

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

*A "Taip" nurodo, kad visi šio produkto komponentai patenkina inventoriaus reikalavimus tvarkomus pagal valdančiosios šalies(ių)